

- 대응
 - P301+P312 : 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
 - P302+P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오
 - P305+P351+P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오
가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오
 - P308+P311 : 노출되거나 노출이 우려되면 의료기관의 진찰을 받으시오.
 - P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
 - P321 : (응급조치 요령에 따라)관련 응급처치를 하시오.
 - P332+P313 : 피부 자극이 생기면 의학적인 조언,조치를 받으시오.
 - P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조언,조치를 받으시오.
 - P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
 - P391 누출물을 모으시오
- 저장
 - P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 폐기
 - P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

유해,위험성 분류기준에 포함되

지 않는 기타 유해,위험성(NFPA)

- 보건 3
- 화재 0
- 반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함 량 (%)
Ferrous Sulfate (황산제1철 칠수화물)	철(II) 황산염 (IRON (II) SULFATE)	7720-78-7	92.0 min
Water	물	7732-18-5	8 max

4. 응급조치 요령

- 눈에 들어 갔을 때**
 - 눈에 묻으면 몇분간 물로 조심해서 씻으시오
 - 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오
 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 피부에 접촉했을 때**
 - 피부자극이 생기면 의학적인 조언,조치를 받으시오
 - 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 - 오염된 의복을 벗으시오.
 - 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어 내시오.
 - 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
 - 물질과 접촉시 즉시 20분이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
 - 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
- 흡입했을 때**
 - 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
- 먹었을 때**
 - 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

기타 의사의 주의사항

입을 씻어내시오.
물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처 방법

적절한 소화제

이 물질과 관련된 소화기 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

화학물질로 부터 생기는 특정 유해성

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음
일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음

화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나 시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
일부는고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

6. 누출 사고시 대처방법

인체를 보고하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

(분진·흡·가스·미스트·증기·스프레스)를(을) 흡입하지 마시오.
엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
모든 점화원을 제거하시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
분진 형성을 방지하시오.
피해야 물질 및 조건에 유의하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

불활성 물질로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급 요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

취급 후에는 손을 철저히 씻으시오

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

안전한 저장 방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나

적절히 배치하십시오

음식과 음료수로부터 멀리하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학적 물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준

국내 규정 TWA - 1mg/m³

ACGIH 규정 TWA

생물학적 노출기준 자료없음

적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오

개인 보호구

호흡기 보호구

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

노출농도가 10mg/m³ 보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 25mg/m³보다 낮을 경우 저절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오

노출농도가 50mg/m³보다 낮을 경우 저절한 타입의 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

	<p>노출농도가 1000mg/m³보다 낮을 경우 저절환 타입의 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오</p> <p>노출농도가 10000mg/m³보다 낮을 경우 저절환 타입의 필터를 장착한 자가형 공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA)호흡보호구를 착용하십시오</p>
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오.
손 보호	물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
신체 보호	물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관	
- 성상	고체 (결정체 외관변화 : 흡습성)
- 색상	녹색
냄새	무취
냄새역치	자료없음
PH	3.7 (10%용액)
녹는점/어는점	분해
초기 끓는점과 끓는점 범위	해당 없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성 (고체,기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	-/-
증기압	14.6 mmHg (at 25°C)
용해도	486000 mg/l (Alkorn 대학)
증기밀도	해당 없음
비중	1.898 g/cm ³
n-옥탄올/물 분배계수	-0.37 (추정치) (출처:Alkorn 대학)
자연발화 온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	278.01

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및	가열시 용기가 폭발할 수 있음
유해 반응의 가능성	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
피해야할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
피해야할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
유해한 반응	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음 부식성/독성 흡 자극성, 독성가스

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에	자극, 화상, 금속 맛, 구토, 위장 장애, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 졸음, 푸른 빛
관한 정보	피부 색, 폐 울혈, 폐 이상, 경련, 혼수, 간 이상
건강 유해성 정보	
급성 독성	
경구	LD50 1520 mg/kg 실험종 : Rat (LD 50 305mℓ/kg bw(Fe) , OECD Guideline 401) ※ 출처 : ECHA
경피	LD50 > 2000 mg/kg 실험종 : Rat (OECD Guideline 402 , GLP , Read across : cas no.7758 ※ 출처 : ECHA
흡입	분진 LC50 > 1.1 mg/ℓ 4HR 실험종 : Rat (EPA OPP 81-3) ※ 출처 : ECHA
피부 부식성 또는 자극성	자극제
심한 눈 손상 또는 자극성	부식제
호흡기 또는 피부 과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음

분해성	자료 없음.
생물 농축성	
농축성	BCF 3.16 (추정치)
생분해성	(난분해성 - 분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음)
토양 이동성	자료 없음.
기타 유해 영향	해당 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기 방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오
폐기시 주의 사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호 (UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제 현황

산업안전보건법에 의한 규제	관리 대상 유해 물질 노출기준설정물질
화학물질관리법에 의한 규제	해당 없음
위험물안전관리법에 의한 규제	해당 없음
폐기물관리법에 의한 규제	해당 없음
기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA규정)	해당없음

미국관리정보(CERCLA규정)	454kg (1000 lb)
미국관리정보(EPCRA 302규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올협약물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Acute Tox 4, Skin Irrit.2, Eye Irrit.2
EU 분류정보(위험문구)	H302,H315,H319
EU 분류정보(안전문구)	S:(2)-46

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

NITE(카. 증기압)
 EPISUITE
 (거. N-옥탄올/물분배계수)
 공단MSDS(머. 분자량)
 ECOTOX(어류)
 ECOTOX(갑각류)
 NITE(조류)
 EPISUITE(잔류성)
 EPISUITE(농축성)
 EPISUITE(생분해성)
 EPISUITE(라.토양이동성)

최초작성일	2010-06-17
개정일	2022-06-20
개정횟수	8회